

Barra de video All-In-One Poly Studio X70 con 1 año de Poly+

Habilite la igualdad en las reuniones

La barra de video Poly Studio X70 all-in-one ofrece rendimiento de audio y video de calidad en grandes espacios de reuniones. Disfrute de modos de encuadre y seguimiento automáticos de gran precisión, tecnología de audio sin distracciones y video 4K UltraHD de gran realismo.



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Video nítido

¿Está listo para un acercamiento? Esta barra de video all-in-one realiza transiciones sin inconvenientes entre cámaras de ángulo amplio y estrecho, y muestra a todos los participantes en sus grandes espacios de reunión con lujo de detalles.

Rendimiento con calidad de producción

No pierda de vista la acción con el encuadre de cámara inteligente Poly DirectorAI y la tecnología NoiseBlockAI, todo basado en aprendizaje automático. Logre captación de voz de avanzada con nuestros micrófonos de última generación. Comparta el contenido fácilmente a través de conexiones alámbricas o inalámbricas.

Ficha técnica

Barra de video All-In-One Poly Studio X70 con 1 año de Poly+

Especificaciones



Cámara

Resolución de la cámara: 2160 p, 4K UHD (3840 x 2160)
Campo de vista en diagonal (dFoV): 140° (ancho); 78° (estrecho)
Megapíxeles totales de la cámara: 2 x 20 MP
Capacidad de zoom: Digital 7.3x
Tipo de cámara: Lente doble
Resolución de vídeo del personal: 4K, 30 cps (TX y RX) desde 2048 Kbps; 1080p, 30 cps desde 1024 kbps; 720p, 30 cps desde 512 Kbps
Content video resolution (input): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Content video resolution (output): UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Content sharing: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Velocidad de imagen para videos: 5 a 30 cps (con resolución de hasta 4K en 15 cps en las llamadas)
Digital signage: Appspace; Raydiant
Funciones de privacidad de lente: Integradas
Horizontal field of view (hFoV): 120° (wide); 70° (narrow)
Video standards: H.264 AVC; H.264 perfil alto; H.265

Conectividad y comunicaciones

Puertos externos de Entrada/Salida:
 1 USB Tipo-C[®] con velocidad de señalización de 5 Gbps
 2 USB Tipo-A con velocidades de señalización de 5 Gbps
 2 RJ-45
 1 entrada de audio
 1 salida de audio
 2 salidas HDMI 1.4 (video)
 1 entrada HDMI 1.4 (audio)
Interoperability: Certificado para su uso con Zoom; Certificado para su uso con Microsoft Teams; Todos los proveedores de servicios en la nube mediante la aplicación Poly Video; Modo de dispositivo USB; La compatibilidad con aplicaciones nativas de terceros incluye Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral y StarLeaf
Tecnologías inalámbricas:
 Simultaneidad multicanal Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO); Bluetooth[®] 5.0¹ TAA, JTC and no radio versions available.

Audio

Funciones de audio:
 Tecnología Poly NoiseBlock AI
 Tecnología Poly Acoustic Fence
Tipo de micrófono: Dos micrófonos MEMS; Dos micrófonos de segundo orden
Potencia de salida del altavoz: 2 x 20 W (RMS para altavoces de alcance medio); 2 x 30 W (máximo para altavoces de alcance medio); 2 x 15 W (RMS para altavoces de agudos); 2 x 20 W (máximo para altavoces de agudos)
Audio standards: 22 kHz con tecnología Polycom Siren 22; 20 kHz con G.719 (modo M) y tecnología Polycom Siren 22; 14 kHz con tecnología Polycom Siren 14, anexo C de G.722.1; 7 kHz con G.722, G.722.1; 3.4 kHz con G.711, G.728, G.729A
Speaker type: Altavoces estéreo de dos vías
Sensibilidad (altavoz): 83 dB (altavoces de alcance medio); 89 dB (altavoces de agudos)
Microphone pickup range (metric): Hasta 7.62 m

Batería

Características de alimentación: 65 BTU h

Certificaciones

Software de colaboración certificado: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet
Características especiales: Experiencia de reuniones automática impulsada por la tecnología de cámara inteligente Poly Director AI, que incluye encuadre de grupo, encuadre de personas (función de vista previa) y encuadre del participante activo; Detección automática de fuente de alimentación

Ambiental

Altitud operativa (sistema imperial)/altitud operativa (sistema métrico): / 4877 m
Intervalo de humedad en funcionamiento: 15 a 80%
Rango de humedad fuera de operación: De 15 a 95%
Rango de temperatura operativa (Celsius)/rango de temperatura operativa (Fahrenheit): 0 a 40 °C /
Temperatura no operativa: Celsius: -40 to 70 °C

Aplicaciones compatibles

Software de gestión:
 Poly Lens

Seguridad

Ranura de bloqueo Kensington estándar

Peso y medidas

Peso (métrico): 3200 g
Dimensiones del producto (sistema métrico): 840,18 x 135,38 x 117,33 mm
Número UPC: 197497555721
Nº de producto: 852R9AA

Garantía

Garantía limitada estándar de un año de Poly

Contenido de la caja

Poly Studio X70
 Adaptador de potencia de CA
 2 cables HDMI
 Cable Ethernet
 Kit de montaje para pared